



# ДИЗЕЛЬ ВОДЯНОЙ НАСОС СЕРИЯ JDP



[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)

- Простота транспортировки и эксплуатации
- Легкая доступность запасных частей и обслуживания
- Безопасность и защита: Для безопасности персонала, необходимые средства защиты
- Защита от низкого уровня масла



## Двигатель

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| Макс. Выходной ток                                      | (based on the models)   | Между 5Hp-10Hp         |
| Скорость  | RPM   | 3600                   |
| стартовый   | (12VDC)   | Отдача и электричество |
| Потребление топлива                                     | (g/kWh)   | Между 280-283          |
| Емкость топливного бака, установленного сбоку двигателя | (liters)(based on the models)   | От 2,5 до 5,5          |
| Непрерывная работа                                      | (час)   | 2.5 – 2.6              |
| Емкость масла   | (литр)  | От 0,8 до 1,65         |
| Уровень шума: экологически низкий уровень шума          | (dBA@7m)  | 75                     |
| Тип   | 4-тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением (178 FP, 170 FP/FEB, 186 FP/FAEP) |                        |

## Насос

|                         |            |                        |
|-------------------------|------------|------------------------|
| Вход – диаметр выхода   | (mm-inc)   | Между 40-1,5" - 100-4" |
| Макс. подъемная головка | (m/ft)     | Между 13-42            |
| Всасывающая головка     | (m)        | 8                      |
| Макс. Насосная мощность | (lt/min)   | Между 167-670          |
| Время самовсасывания    | (4m /sec.) | Между 40-180           |

## Другие

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
| Легкая транспортабельность |  |               |
| Сухой вес (кг)             |  | Между 38 – 68 |

## НАСОС

|                         |             |        |
|-------------------------|-------------|--------|
| Диаметр входа-выхода    | (mm/inc)    | 100-4" |
| Общий напор             | (mms)       | 16     |
| Всасывающая головка     | (m)         | 8      |
| Макс. Насосная мощность | (liter/min) | 670    |
| Время самозаливки       | (4 mt/sec.) | 180    |

## ДВИГАТЕЛЬ

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| Модель                  |   | 186FP/FEB   |
| Тип                     | С воздушным охлаждением — 4-тактный двигатель с непосредственным впрыском — одноцилиндровый |             |
| Смещение                | cm <sup>3</sup>   | 418         |
| Макс. Выходная мощность | Hp – 3600<br>rpm  | 10          |
| Емкость топливного бака | lt  | 5.5         |
| Потребление топлива     | gr/Kw-H   | 280         |
| Стартовая система       | FP : Отдача / FEP : Электрический запуск  |             |
| Часы непрерывной работы | Hr  | 2.5         |
| Емкость масла           | lt  | 1.65        |
| Предупреждение о Масло  |   | √           |
| Уровень шума            | dBA @7mt  | 75          |
| Параметры               | LxWxH   | 635x480x570 |
| Сухой вес               | kg  | 68          |





[www.jcbenergy.es](http://www.jcbenergy.es)